제품 시방서

MV-MG8024CMK

28-Port L2+ 관리형 기가비트 PoE 광 스위치

24×1G SFP · 8×1G SFP/RJ45 COMBO · 4×1/2.5/10G SFP+ · ERPS ≤ 20ms

PORT CONFIGURATION 24×1G SFP 8×1G Combo	**UPLINK** 4×1/2.5/10G SFP+
SWITCH PERFORMANCE 128Gbps · 190.4Mpps	**RING & ROUTING** ERPS ≤ 20ms · IPv4/IPv6

PRODUCT INFORMATION

모델명	MV-MG8024CMK	**문서구분**	제품 시방자료

㈜미래시그널 | 경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C 동 405 호
TEL 031-708-4017 · FAX 031-708-4018 · sales@miraesignal.com

제품 개요

MV-MG8024CMK 는 Layer 2+ 기가비트 관리형 광 스위치로 128Gbps 의 스위칭 용량을 지원해야 한다. 다운링크로 1G Base-X SFP 24 포트와 1G SFP/RJ45 COMBO 8 포트, 업링크로 1G/2.5G/10G SFP+ 4 포트를 제공하고, RJ45 콘솔 1 포트와 USB 1 포트를 제공해야 한다. IPv4/IPv6 Static Routing, ITU-T G.8032 ERPS, SNMP v1/v2/v3, Telnet/SSH/HTTP/HTTPS, sFlow, 802.1X, RADIUS, TACACS+, IP Source Guard, ARP Check, L2/L3 ACL, QoS 및 DHCP Server 기능을 지원해야 한다.

01	인터페이스
가)	10/100/1000Mbps RJ45 이더넷 포트 8 개(콤보)를 제공해야 한다.
나)	1G Base-X SFP 포트 24 개를 제공해야 한다.
다)	1G/2.5G/10G SFP+ 업링크 포트 4 개를 제공해야 한다.
다)	115200, 8, N, 1 설정의 RJ45 콘솔 포트 1 개를 제공해야 한다.
다)	관리용 USB 포트 1 개를 제공해야 한다.

02	HW Performance
가)	스위칭 용량(Switching Capacity)은 128Gbps 를 지원해야 한다.
나)	패킷 포워딩 성능(Packet Forwarding Rate)은 190.4Mpps 를 지원해야 한다.
다)	MAC Address Table 은 16K 를 지원해야 한다.
라)	VLAN 은 4K 를 지원해야 한다.
마)	Packet Buffer 는 12Mbit 를 제공해야 한다.
바)	Forwarding Delay 는 5μs 미만이어야 한다.
사)	Jumbo Frame 은 10Kbytes 를 지원해야 한다.
아)	MDX/MIDX 기능을 지원해야 한다.

03	스위치 표준
가)	IEEE 802.3x Flow Control 및 Back Pressure 를 지원해야 한다.
나)	IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 을 지원해야 한다.
다)	IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 을 지원해야 한다.
라)	IEEE 802.1Q VLAN 및 ITU-T G.8032 ERPS 를 지원해야 한다.
마)	IEEE 802.1X Port Authentication Network Control 을 지원해야 한다.
바)	IEEE 802.1ab LLDP 및 IEEE 802.3ad LACP 를 지원해야 한다.

04	Layer 2 기능
가)	1GE, 2.5GE 및 10GE Port Aggregation 을 지원해야 한다.
나)	Static 및 LACP Dynamic Aggregation 을 지원하고 최대 64 개 Aggregation Group 과 그룹당 최대 8 개 포트를 지원해야 한다.
다)	IEEE 802.3x Flow Control, Interface Counter 및 Port Isolation 을 지원해야 한다.
라)	One-to-One 및 Many-to-One Port Mirroring 을 지원해야 한다.
마)	Port 기반 및 VLAN 기반 Loop Detection 을 지원해야 한다.
바)	Broadcast, Unknown Multicast 및 Unknown Unicast Storm Suppression 을 지원해야 한다.
사)	IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP 및 IEEE 802.1s MSTP 를 지원해야 한다.
아)	ITU-T G.8032 ERPS 의 Single Ring, Sub Ring 및 Major Ring 을 지원하고 복구시간은 20ms 이하여야 한다.
아)	Static·Dynamic MAC Address Management, MAC Address Filtering 및 Port/VLAN 기반 MAC Limit 를 지원해야 한다.
아)	VLAN Access, Trunk 및 Hybrid Mode 를 지원해야 한다.
아)	MAC, IP 및 Protocol 기반 VLAN Classification 을 지원해야 한다.
아)	GVRP 의 Normal, Fixed 및 Forbidden Mode 를 지원해야 한다.
아)	Port 기반, VLAN 기반 및 Flow 기반 QinQ 와 VLAN Stacking·Mapping 을 지원해야 한다.
아)	LLDP, IGMP Snooping 및 Group Address 기능을 지원해야 한다.

05	Layer 3 기능
가)	ARP Table Aging 기능을 지원해야 한다.
나)	IPv4 및 IPv6 Static Routing 을 지원해야 한다.
다)	DHCP Server 및 DHCP Client 기능을 지원해야 한다.

06	트래픽 관리 및 QoS
가)	QoS Class 및 Re-marking 기능을 지원해야 한다.
나)	SP 및 WRR Queue Scheduling 을 지원해야 한다.
다)	Ingress Port 기반 Rate Limit 를 지원해야 한다.
라)	Egress Port 기반 Rate Limit 를 지원해야 한다.
마)	Policy 기반 QoS 를 지원해야 한다.
바)	IEEE 802.1p Priority 의 8 개 Queue 및 Port 기반 CoS 를 지원해야 한다.

07	보안 기능
가)	IP Standard ACL 및 MAC Extended ACL 을 지원해야 한다.
나)	IP Extended ACL 및 IPv6 ACL 을 지원해야 한다.
다)	IEEE 802.1X Port Access Control 및 MAC Address Access Control 을 지원해야 한다.
라)	RADIUS Server 연동을 지원해야 한다.
마)	Port Security 를 지원해야 한다.
바)	IP Source Guard 와 IP Port/MAC Binding 을 지원해야 한다.
사)	불법 사용자 차단을 위한 ARP Check 및 ARP Packet Filtering 을 지원해야 한다.
아)	Telnet, SSH, HTTP 및 HTTPS 사용자 접근 제어를 지원해야 한다.
아)	TACACS+를 지원해야 한다.

08	관리 및 프로토콜 기능
가)	Password Protection 및 User Authorization Management 를 지원해야 한다.
나)	SNMP v1/v2c/v3 를 지원해야 한다.

08	관리 및 프로토콜 기능
다)	HTTP v1.1 및 HTTPS 기반 Web Management 를 지원해야 한다.
라)	Console 및 Telnet Command Line Management 를 지원해야 한다.
마)	RMON(Remote Monitoring) Alarm 을 지원해야 한다.
바)	Ping, Traceroute 및 Optical Transceiver DDM 기능을 지원해야 한다.
사)	Copper Port Cable Detection 을 지원해야 한다.
아)	NTP 및 Firmware Upgrade 를 지원해야 한다.
아)	Syslog·Debug 와 최대 3 개 Syslog Server 전송을 지원해야 한다.
아)	FTP/TFTP 를 통한 Configuration Import·Export 를 지원해야 한다.
아)	Dual Partition Switching 을 지원해야 한다.
아)	DHCP Snooping Trust Port, Remote-ID·Circuit-ID 및 DHCP Option 82 를 지원해야 한다.
아)	Telnet Server·Client, SSH Server, TACACS, sFlow 및 TFTP 를 지원해야 한다.

09	하드웨어 사양
가)	제품 크기(W×D×H)는 440×245×44mm
나)	제품 무게 3.65kg
다)	운영 온도는 0℃~+50℃, 보관 온도는 -10℃~+70℃ 범위여야 한다.
라)	운영 습도는 10%~90%RH, 보관 습도는 5%~95%RH 범위여야 한다.

10	전원 및 산업 표준
가)	AC 100V~240V 입력 전원을 지원해야 한다.
나)	총 소비전력은 40W 이하여야 한다.
다)	ESD 보호는 접촉 방전 6kV 및 공기 방전 8kV 를 지원해야 한다.
다)	서지 보호는 이더넷 포트 4kV 및 전원 포트 4kV 를 지원해야 한다.